



Розетки силовые **торговой марки Donel серий (типов) DF6, DA, DB, DC**

Назначение: Розетки штепсельные 16 А - 250 В немецкого стандарта

Технические характеристики

Основные характеристики

Серии	DF6, DA, DB, DC
Тип продукта	Розетка
Область применения	Питание напряжения
Комплектация изделия	Механизм
Стандартное описание розетки	С заземляющим контактом
Розетка дополнительная информация	С защитными шторками

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	16А в 250В Переменный ток 50/60 Гц
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы / Безвинтовые зажимы
Материал	РС: крышка механизма
Степень ударостойкости IK	IK02
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-5...50 °С
Температура окружающей среды при хранении	-10...60 °С
Техническое обслуживание	Чистка поверхности изделия тканью Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен
Экологичность	Не содержит галогенов "HK LEED LIGHTING CO., LTD" Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong

Изготовитель

Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки.

Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке. Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розетки – 2 года со дня розничной продажи.

Срок службы для розетки – 10 лет со дня розничной продажи.

Свидетельство о приемке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011