



## НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ! KNX оборудование

Решения Donel для умного дома созданы для повышения уровня комфорта, экономии энергоресурсов и возможности подстраиваться под ваши ежедневные потребности, как бы они не изменялись с течением времени. KNX – международный стандарт автоматизации инженерных систем, который поддерживают многие мировые производители. При выборе данной системы необходимо понимать, что проектные решения необходимо закладывать на этапе строительства здания.

# УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

В зависимости от выбора устройств управления Danel/KNX, вы можете управлять не только освещением или жалюзи, но и системами климатического контроля и развлекательными мультимедийными решениями. А с появлением новых устройств и решений, при необходимости, вы всегда можете дополнить систему.



Артикул	Описание	Цена
DCTUI040401	Универсальный интерфейс, 4 канала, 12 В DC. Могут индивидуально параметрироваться как входы или выходы, длина шины ≤10М, вход 20 В DC, 5 мА, выход 12 В DC, макс. 2,5 мА, 4 входа 4 выхода	14018 P
DCTBIF040001	Универсальный интерфейс, 4 канала, монтаж на DIN-рейку. Может быть настроен индивидуально для каждого входа (4), длина шины ≤100 м, вход 20 В DC. Функции KNX: переключатель, диммирование, RGB, жалюзи, сцена, отправка значения, регистр сдвига, множественная операция, режим задержки, 8 групповых событий, 8 логических функций.	14018 P
DCTBI040001	Бинарный вход 4-канальный. Вход 0–265 В AC/DC, макс. 2 мА, 0–3 В для «0», 9–265 В для «1», длина кабеля ≤100 м (1,5 мм2). Функции KNX: переключатель, диммер, жалюзи, сцена, отправка значения, последовательность переключения, счетчик, несколько операций.	28177 P
DAMMAF030601	Многофункциональный актуатор Mini 3-канальный, 6А/канал, 250В AC, 50-60Гц. Функции KNX: Switch, ответ на статус, сцена (8/канал), время, предустановка, логика, сцена, принудительная, счетчик часов работы; Жалюзи, клапан, обогрев, управление вентилятором, 6-канальный вход/выход с сухим контактом, светодиодный индикатор.	29593 P
DBNIP000001	IP-интерфейс 1.0. Монтаж на DIN-рейку, разъем RJ45 для 10/100Base-T, сеть IEEE 802.3, автоматическое определение, поддержка 5 клиентов.	32849 P
DADTV0416021-10V	Диммер 1-10V, 4-канальный, 16А. Пассивный режим DC 0/1-10 В, ток переключения 16 А / 250 В переменного тока. Функции KNX: Switch, относительное и абсолютное диммирование, реакция на состояние, сцены (15/канал), предустановка. Установка на DIN-рейку	34832 P
DBTDG016401	Шлюз KNX/DALI 1-канальный. Монтаж на DIN-рейку, 1 канал, макс. 64 отдельных устройства DALI, управление 16 группами, управление 16 сценами	35398 P
DKPD306401	Блок питания, 640 мА. Входное напряжение 95-255 В AC, 47-63 Гц, выход 1: 30 В DC +/-2 В, SELV с дросселем; выход 2: 30 В DC +/-1-2 В, SELV без дросселя, всего 640 мА, защита от короткого замыкания	38088 P
DAMMA081001	KNX 8-канальный многофункциональный актуатор, 10А. Установка на DIN-рейку, Номинальное напряжение 230/400 В переменного тока, 50–60 Гц, внутреннее использование магнитного реле 10 А, привод переключателя/жалюзи/фанкойла.	40920 P
DAFVFT0710011-10V	Контроллер фанкойла KNX, 0-10 В. Выходное напряжение: 0-10 В или 10 А/105 мкФ. Коммутационная способность 16А/30V DC, Привод переменного тока 230 В и 24 В переменного тока с интерфейсом привода 0-10 В; трехпроводной интерфейс датчика температуры RT1000, функции KNX: управление фанкойлом, управление сценами (8), каналы могут использоваться как выход переключателя Установка: На DIN-рейке	42053 P
DKADSCR021501	KNX SCR диммер 2-канальный. Установка на DIN-рейку, макс. нагрузка 300 Вт, управление фазой, диммирование SCR	43894 P
DBNLC000001	Соединитель областей / линий. Монтаж на DIN-рейку, может использоваться в качестве линейного соединителя, магистрального соединителя или повторителя, имеет таблицу фильтров	56495 P
DAMMA161001	16-канальный многофункциональный актуатор, 10А. Установка на DIN-рейку, Номинальное напряжение 230/400 В переменного тока, 50–60 Гц, внутреннее использование магнитного реле 10 А, привод переключателя/жалюзи/фанкойла.	69664 P
DBNIPR000001	KNX IP-роутер. Монтаж на DIN-рейку, туннелирование и маршрутизация, может использоваться в качестве линейного соединителя, в качестве магистрального соединителя для подключения нескольких областей TP или различных систем установки TP через Ethernet,	72495 P
DAMMA241001	KNX 24-канальный многофункциональный актуатор, 10А. Установка на DIN-рейку, Номинальное напряжение 230/400 В переменного тока, 50–60 Гц, внутреннее использование магнитного реле 10 А, привод переключателя/жалюзи/фанкойла	100389 P




# УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ


Donel предлагает широкий выбор продукции для управления осветительными приборами, жалюзи, температурой и климатом в помещении. От элементов управления которые выглядят как привычные выключатели до сенсорных панелей с отображением всех инженерных систем в здании.




DPLEWH060200



DPLEGR060201



DTPBGR040023



DTTF4015302

Артикул	Описание	Цена
DPLEWH060200	Сенсорный кнопочный модуль KNX, 3 группы, 55 мм, встроенный датчик температуры. Функции KNX: переключение, диммер, RGB и RGBW, шторы, сцена, отправка значения, сдвиговый регистр, множественная операция, режим задержки; 8 групповых событий, 8 логических функций; Светодиодная индикация состояния RGB, белый цвет, серия DKNX	18973 P
DPLEGR060201	Сенсорный кнопочный модуль KNX, 3 группы, 55 мм, встроенный датчик температуры, функции KNX: переключение, диммер, RGB и RGBW, шторы, сцена, отправка значения, сдвиговый регистр, множественная операция, режим задержки; 8 групповых событий, 8 логических функций; Светодиодная индикация состояния RGB, серый цвет, серия DKNX	18973 P
DTPBGR040023	Многофункциональный термостат KNX, 55 мм, ЖК-экран, встроенный датчик температуры, 2 интерфейса PT 1000. Функция термостата: HVAC, кондиционер, подогрев пола, управление вентиляцией. Многофункциональная функция: 6 кнопок можно использовать как обычные кнопки переключения, диммирования, жалюзи, сцены, отправки значения; 4 групповых события, 8 логических функций, цвет: серый, серия DKNX	35823 P
DTTF4015302	KNX стандартная сенсорная панель с базой данных и сертификатом, 4-дюймовый цветной сенсорный экран IPS Smart Touch V40, Серия DKNX	83398 P

## СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ

Устройство Donel является пультом центрального управления умного дома. С его помощью вы можете включить свет, открыть шторы или жалюзи, выставить нужную температуру, вызвать заранее запрограммированную сцену и многое другое

