

Уличный светильник Steinel L 190 S white



Характеристики

Артикул:	644512
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью выключателя
Тип сенсора	инфракрасный
Цвет	белый
Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; с помощью кнопочного потенциометра на датчике светильника
Рекомендуемая высота установки	2-3 м
Установка	настенный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)
Угол охвата датчика	180° при угле раствора 90°
Мягкий пуск	да
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Температурный диапазон	от - 40° до + 40°
Задержка включения	5 сек. - 15 мин.; с помощью кнопочного потенциометра на датчике светильника
Степень защиты	IP 44
Сенсорика	мультилинза
Основание	алюминий
Плафон	стекло

Потребляемая мощность, Вт	100
Тип ламп	E 27
Базовая яркость (дежурный режим)	0% - 50%.; с помощью кнопочного потенциометра на датчике светильника
Дальность действия	макс. 12 м или 5 м тангенально, с температурной стабилизацией
Размеры (ВхШхГ)	335 x 217 x 147 мм