

Светильник на солнечной батарее Steinel XSolar GL-S silver



Характеристики

Артикул:	671211
Тип сенсора	инфракрасный
Класс защиты	III
Цвет	серебристый
Степень защиты	IP 44
Цветовая температура	4000 К
Базовая яркость (дежурный режим)	P0 - выключено, P1 - включено, P2 - базовая яркость 3%
Дальность действия	макс. 5 м тангенциально, с температурной стабилизацией
Задержка включения	10 - 30 сек.
Комплектующие, дополнительно	Запасной удлинительный кабель XSolar 6М (в комплекте)
Нагрузка	6 СИД, макс. 1,2 Вт
Основание	материал опоры: алюминий; материал светильника: пластик АВС и алюминий
Потребляемая мощность, Вт	1.2
Температурный диапазон	от - 30° до + 40°
Установка	напольный / возможен отдельный монтаж светодиодной и панели солнечной батареи
Установка сумеречного порога	2 лк
Размеры (ВхШхГ)	3 положения: короткий 194 x 628 x 188 мм; средний 194 x 808 x 188 мм; длинный 194 x 1178 x 188 мм
Рекомендуемая высота установки	1 м

Световая отдача **150 лм / 124 лм/Вт**

Угол охвата датчика **140°**
